

# Cartilha Técnica

## - 42



### Aplicação de Desmoldante de formas metálicas para concretagem - PROCRYL DESMOLD

A Cartilha técnica - **CT-42** tem como objetivo orientar e detalhar o processo de execução à mão-de-obra na utilização dos produtos PROCRYL.

<b>Informações de consumo</b>	<b>PROCRYL DESMOLD:</b>	20 a 100 g/m <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------------	---------------------------

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

<b>Equipamentos e ferramentas</b>	Rolo de lã	Pulverizador	EPI's
-----------------------------------	------------	--------------	-------

<b>Documentos de referência</b>	PROCRYL DESMOLD - Ficha técnica
---------------------------------	---------------------------------

#### **Condições da base**

- ✓ As fôrmas que receberam o **PROCRYL DESMOLD** devem estar isentas de partículas agregadas. Antes de aplicar o desmoldante, deve-se quando necessário, com auxílio da espátula, remover partículas de concreto ou poeiras que tenham se fixado na fôrma.
- ✓ Se, no período de 30 minutos após a aplicação do **PROCRYL DESMOLD**, chover, deve-se repetir a aplicação.

#### **Preparo**

- ✓ Produto PRONTO PARA USO; não requer adição de água ou mistura;

#### **Aplicação**

- ✓ Aplicar o **PROCRYL DESMOLD** utilizando o rolo de lã, pulverizador ou trincha, de modo a criar um filme uniforme evitando a formação de camadas espessas ou poças.

#### **Controles e Cuidados Especiais**

Recomendam-se cuidados usuais na aplicação dos produtos citados neste documento:

- ✓ Boa ventilação da área de trabalho;
- ✓ Utilização de EPI's tais como roupas de trabalho, luvas protegendo a pele e óculos;
- ✓ Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

#### **Responsabilidade da PROCRYL**

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em testes, treinamentos e cases com desempenho confirmado em obras. A Procryl tem o compromisso de indicar soluções e orientar o uso dos nossos produtos e procedimentos de aplicação. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

<b>Procryl</b>	Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000
	(12) 2112-0509
	vendas@procryl.com.br
	suporte@procryl.com.br